



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produktserie	Klassisk Kontrol system
Produkt eller type komponent	Konnektor
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Strømskinne polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Type vern	Sikring
Type sikring	Sylinderisk: 8,5 x 31,5 mm - gG i samsvar med NF
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Uttaksenhet lås farge	Blå
Uttaksenhet polaritet	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Tilgjengelig utstyr	Sikring medfølger ikke
Farge	Kremgul (RAL 9001)

Komplementær

[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Bredde	168 Mm
Dybde	33 Mm
Høyde	53 Mm
Vekt	90 G
Antall pr. sett	Sett á 10
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 Cm
Pakke 1 Bredde	5,2 Cm
Pakke 1 Lengde	14,0 Cm
Pakke 1 Vekt	94,0 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,0 Cm
Pakke 2 Bredde	16,0 Cm
Pakke 2 Lengde	25,0 Cm
Pakke 2 Vekt	1,009 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	440
Pakke 3 Høyde	61,5 Cm
Pakke 3 Bredde	80,0 Cm
Pakke 3 Lengde	60,0 Cm
Pakke 3 Vekt	50,796 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**