



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produktserie	Klassisk Kontrol system
Produkt eller type komponent	Konnektor
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
[ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Strømskinne polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE
Type vern	Sikring
Type sikring	Sylinderisk: 8,5 x 31,5 mm - gG i samsvar med NF
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Uttaksenhet konnektortype	Med fast polaritet
Tilgjengelig utstyr	Sikring medfølger ikke
Farge	Kremgul (RAL 9001)

Komplementær

[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Bredde	205 Mm
Dybde	38 Mm
Høyde	68 Mm
Vekt	90 G
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 Cm
Pakke 1 Bredde	8,000 Cm
Pakke 1 Lengde	17,000 Cm
Pakke 1 Vekt	233,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	15,800 Cm
Pakke 2 Bredde	28,500 Cm
Pakke 2 Lengde	43,500 Cm
Pakke 2 Vekt	4,664 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	73,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	42,568 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**