



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Førrigling
Kompatibel med	Canalis KBA konnektor Canalis KBB konnektor Canalis KDP konnektor

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Applikasjon	For å låse Tap-off unit
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Farge	Blå
Vekt	2 G
Antall pr. sett	Sett á 20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 Cm
Pakke 1 Bredde	7,400 Cm
Pakke 1 Lengde	11,300 Cm
Pakke 1 Vekt	26,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	1,000 Cm
Pakke 2 Bredde	7,400 Cm
Pakke 2 Lengde	11,300 Cm
Pakke 2 Vekt	520,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	19,600 Cm
Pakke 3 Bredde	19,800 Cm
Pakke 3 Lengde	30,000 Cm
Pakke 3 Vekt	26,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**