



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Førrigling
Kompatibel med	Canalis KBA konnektor Canalis KBB konnektor Canalis KDP konnektor

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Applikasjon	For å låse Tap-off unit
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Farge	Rød
Vekt	2 G
Antall pr. sett	Sett á 20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 Cm
Pakke 1 Bredde	6,000 Cm
Pakke 1 Lengde	10,000 Cm
Pakke 1 Vekt	18,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	1,500 Cm
Pakke 2 Bredde	7,400 Cm
Pakke 2 Lengde	11,300 Cm
Pakke 2 Vekt	400,000 G
Enhetstype pakke 3	S06
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	40,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	25,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**