



### Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Forigling
Kompatibel med	Canalis KBA konnektor Canalis KBB konnektor Canalis KDP konnektor

### Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Applikasjon	For å låse Tap-off unit
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Farge	Hvit
Vekt	2 G
Antall pr. sett	Sett á 20

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 Cm
Pakke 1 Bredde	6,000 Cm
Pakke 1 Lengde	10,000 Cm
Pakke 1 Vekt	19,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	1,200 Cm
Pakke 2 Bredde	7,400 Cm
Pakke 2 Lengde	11,300 Cm
Pakke 2 Vekt	400,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	20,000 Cm
Pakke 3 Bredde	19,800 Cm
Pakke 3 Lengde	30,000 Cm
Pakke 3 Vekt	19,000 Kg

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">↗</a>
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**