



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Canalis |
| Kortnavn utstyr | KSA |
| Produktserie | Klassisk |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne |
| Strømskinne beskrivelse | Horisontal distribusjons lengde |
| Kompatibilitet | Canalis KSA strømskinner 100...250 A |
| Materiale | Aluminium |
| Strømskinne polaritet | 3L + N + PE |
| Antall uttakspunkter | 20 |
| [Ie] Nominell driftsstrøm | 160 A på 35 °C |
| IP-grad | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Monteringsmetode | Med skruer |
| Dimensjonstype | Feste |
| Lengde | 5 M |
| Farge | Hvit (RAL 9001) |

Komplementær

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Antall poler | 4 |
| Plassering av nøytral | Opp |
| Monteringsposisjon | Horisontal |
| [ue] merkespenning | 230...690 V |
| Nettverksfrekvens | 50_60_HZ |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 8 KV |
| [Ui] Isolasjonsspenning | 690 V |
| [Icw] merkekorttidsstrøm | 4,45 KA |
| [Ipk] rangert peak tåle strøm | 22 KA |
| Elektrisk tilkobling | Smurt glidekontakt |
| Bredde | 54 Mm |
| Høyde | 146 Mm |
| Vekt | 21,4 Kg |
| Uttaksenhet intervall | 500 Mm |
| Strålings magnetfelt | 0,41 MT |
| Termisk belastning grense | 202000 KA².S |

| | |
|-------------------------|--|
| THDI | 0...15 % 160 A 15...33 % 125 A 33...100 % 100 A |
| Maksimalt spenningsfall | <0,067 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,066 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,061 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,056 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Standarder | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |

Miljø

| | |
|--------------------------------|---|
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C (uten lastreduksjon) 55 °C (med belastningsfaktor) |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 17,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 7,200 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 511,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 20,000 Kg |
| Enhetstype pakke 2 | PAL |
| Antall enheter i pakke 2 | 20 |
| Pakke 2 Høyde | 48,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 64,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 520,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 422,000 Kg |

Bærekraftig

| | |
|---------------------------------|--|
| REACH fri for SVHC | Ja |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗ |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel ↗ |
| Halogenfri status | Halogenfritt produkt |
| PVC-fri | Ja |
| Silikonfri | Ja |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**