



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Kortnavn utstyr	KSA
Kompatibilitet	Canalis KSA strømskinner 400 A
Produktserie	Avansert Hoved stiger
Produkt eller type komponent	Flensmateenhet
Materiale	Aluminium
[Ie] Nominell driftsstrøm	400 A
[ue] merkespenning	230...690 V
Antall kretser	1
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Type vern	Uten beskyttelse
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit ( RAL 9001)

### Komplementær

Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Montasjeplassering	Høyre Venstre
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Materiale produktkropp	Metall
Tilkoblingsklemmer	Skinne
Bredde	279,5 Mm
Dybde	81 Mm
Høyde	334 Mm
Vekt	2,1 Kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 Cm
Pakke 1 Bredde	22,0 Cm
Pakke 1 Lengde	39,0 Cm
Pakke 1 Vekt	2,74 Kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	88 Cm
Pakke 2 Bredde	60 Cm
Pakke 2 Lengde	80 Cm
Pakke 2 Vekt	90 Kg

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">↗</a>
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**