



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Endelokk
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] Nominell driftsstrøm	400 A

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Trunking tilbehør
Montasjeplassering	Siden av kapslingen
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Materiale produktkropp	Plast

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 Cm
Pakke 1 Bredde	14,800 Cm
Pakke 1 Lengde	21,000 Cm
Pakke 1 Vekt	214,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	39,700 Cm
Pakke 2 Lengde	59,800 Cm
Pakke 2 Vekt	7,140 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	42,500 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm

Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	19,280 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**