



### Teknisk informasjon

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                     |
| Produktnavn                  | KS                          |
| Produkt eller type komponent | Elektrisk og mekanisk skjøt |
| Produktkompatibilitet        | KS                          |
| [Ie] Nominell driftsstrøm    | 400 A                       |
| Produktserie                 | Reservedel                  |
| Farge                        | Hvit ( RAL 9001)            |

### Komplementær

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Applikasjon           | Medium kraftdistribusjon |
| [ue] merkespenning    | 230...690 V              |
| Kontrolltype          | Uten                     |
| Antall kretser        | 1                        |
| Strømskinne polaritet | 3L + N + PE              |
| Bredde                | 178 Mm                   |
| Dybde                 | 60 Mm                    |
| Høyde                 | 165 Mm                   |
| Vekt                  | 2 Kg                     |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |
| IP-grad               | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Standarder            | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2   |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 12,400 Cm |
| Pakke 1 Bredde           | 19,700 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 22,300 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 1,817 Kg  |
| Enhetstype pakke 2       | P06       |
| Antall enheter i pakke 2 | 20        |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Høyde  | 41,400 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 60,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 80,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt   | 50,280 Kg |

### Bærekraftig

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| REACH fri for SVHC              | Ja   |
| Fri for giftige tungmetaller    | Ja   |
| Kvikksølvfri                    | Ja   |
| Sustainable packaging           | Nei  |
| Miljøinformasjon                | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja   |
| Emballasje uten plast           | Ja   |
| REACH-forordningen              | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#"></a>                               |
| EUs RoHS-direktiv               | Kompatibel <a href="#"></a>  |
| Halogenfri status               | Halogenfritt produkt   |
| PVC-fri                         | Ja   |
| Silikonfri                      | Ja   |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer  |
| Tilbaketakning                  | Ja   |
| WEEE-merking                    | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**