



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Elektrisk og mekanisk skjøt
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] Nominell driftsstrøm	500 A 630 A
Produktserie	Reservedel
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[ue] merkespenning	230...690 V
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Bredde	276 Mm
Dybde	117 Mm
Høyde	167 Mm
Vekt	4,35 Kg

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 Cm
Pakke 1 Bredde	16,7 Cm
Pakke 1 Lengde	27,3 Cm
Pakke 1 Vekt	4,3 Kg
Enhetstype pakke 2	P06

Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	50,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	60,0 Cm
Pakke 2 Vekt	134,5 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ☒
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ☒
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**