



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Blindplate
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] Nominell driftsstrøm	400 A
Produktserie	Reservedel
Antall pr. sett	Sett av 15

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Trunking tilbehør
Applikasjon	Gjenopprette IP
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsmetode	Med klips
Vekt	15 G

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 Cm
Pakke 1 Bredde	4,600 Cm
Pakke 1 Lengde	11,800 Cm
Pakke 1 Vekt	9,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,000 Cm
Pakke 2 Bredde	8,000 Cm
Pakke 2 Lengde	15,000 Cm
Pakke 2 Vekt	98,000 G
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	450

Pakke 3 Høyde	45,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	47,500 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**