



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Mini kanal
Produktkompatibilitet	Mini kanal

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Kanaldimensjoner	18 x 20 mm
Festemetode	Forhåndshullet festehull 100 mm Strømkabel: skruemontert
Materiale	PC/ABS
Antall pr. sett	42 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Lengde	2100 Mm
Høyde	18 Mm
Bredde	20 Mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 Cm
Pakke 1 Bredde	2 Cm
Pakke 1 Lengde	100 Cm
Pakke 1 Vekt	119 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	42

Pakke 2 Høyde	5,5 Cm
Pakke 2 Bredde	18 Cm
Pakke 2 Lengde	213 Cm
Pakke 2 Vekt	5 Kg
Enhetstype pakke 3	P2M
Antall enheter i pakke 3	1512
Pakke 3 Høyde	47 Cm
Pakke 3 Bredde	120 Cm
Pakke 3 Lengde	215 Cm
Pakke 3 Vekt	205 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**