



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller type komponent	Tube adapter
Fargetone	Gul
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Anvendes til	Diameter: 25 mm kanal Diameter: 32 mm kanal Diameter: 40 mm kanal diameter: 50 mm kanal
Form	Rund
Materiale	PP (polypropylen)
Høyde	58 Mm
Bredde	58 Mm
Dybde	32 Mm

Miljø

Standarder	EN 60670-23 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-2-2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 Cm
Pakke 1 Bredde	5,500 Cm
Pakke 1 Lengde	5,500 Cm
Pakke 1 Vekt	17,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,000 Cm
Pakke 2 Bredde	17,000 Cm

Pakke 2 Lengde	26,000 Cm
Pakke 2 Vekt	184,000 G
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	2,227 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**