



Teknisk informasjon

Produktspekter	Mureva BOX
Produkt eller type komponent	Koplingsboks
Antall pr. sett	5 stk.
Fargenyanse	Grå

Komplementær

Koblingsskjema	Overflate
Kabelinngang	Gjennomføringer
Festemetode	Skruemontert: deksel
Basisdimensjon	105 x 105 x 55 mm
Kabelinngang nummer	7 diameter: 25 mm
Materiale	PP (polypropylen): deksel SBS (styren-butadien-styren): grommet
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II i samsvar med IEC 536
Høyde	61 Mm
Bredde	125 Mm
Dybde	125 Mm
Vekt	0,18 Kg
Fargetone	Grå (RAL 7035)

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Brannmotstand	750 °C
Standarder	EN 60670 CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,100 Cm
Pakke 1 Bredde	13,000 Cm
Pakke 1 Lengde	13,000 Cm

Pakke 1 Vekt	160,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,500 Cm
Pakke 2 Bredde	13,000 Cm
Pakke 2 Lengde	13,000 Cm
Pakke 2 Vekt	800,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	33,500 Cm
Pakke 3 Bredde	40,000 Cm
Pakke 3 Lengde	53,000 Cm
Pakke 3 Vekt	10,184 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.9279366883496539
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.02155578137529598
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.014888976728677753
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.15063323646903404
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**