



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman installasjonsmateriell
Produkt eller type komponent	Kabelstrips
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Minste tilstrammingsdiameter	3,5 Mm
Maksimal innstramming diameter	36 Mm
Brukervilkår	Innendørs/Utendørs
Mekanisk robusthet	Rivemotstand: 180 N
Materiale	PA (polyamid) 6.6 UV-stabilisert
Lengde	150 Mm
Bredde	3,6 Mm
Tykkelse	1,2 Mm
Vekt	0,062 Kg
Marked	Små næringsbygg

Miljø




Miljødata	Brannmotstand nåleflamme 30 s i samsvar med IEC 60695-11-5
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 Cm
Pakke 1 Bredde	10,000 Cm
Pakke 1 Lengde	18,000 Cm
Pakke 1 Vekt	69,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	55
Pakke 2 Høyde	7,500 Cm
Pakke 2 Bredde	38,000 Cm

Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	3,858 Kg
Enhetstype pakke 3	S35
Antall enheter i pakke 3	110
Pakke 3 Høyde	15,000 Cm
Pakke 3 Bredde	40,000 Cm
Pakke 3 Lengde	60,000 Cm
Pakke 3 Vekt	8,400 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.004187498974358974
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0001047731282051282
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0007090794871794872
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0008813948717948718
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**