



### Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Applikasjon	Belysning
Sensor type	PIR
Lasttype	Glødelampe: 1000 W, AC Lavspent halogenlampe med trådviklet trafo: 500 VA Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 250 VA Lysrør: 200 VA, AC Kompakt lysrør: 3 x 23 W, AC Kapasitiv: : 6 A, 21 µF, AC Kapasitiv: : 10 A, 14 µF, AC Halogenlampe: 900 W, AC
Fargenyanse	Hvit
Forpakning	Blister
Fargenyanse	Hvit
Fargetone	Hvit

### Komplementær

Tilkoblinger	Skrutilkobling
[Ue] merkespenning	220...240 V AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
Maks last W	1000
[ue] merkespenning	220...240 V
Utgangsstrøm	10 A
Driftssyklus	30 minutter
Type innstillinger	Tidsjustering Lysfølsomhet kan justeres
Tidsforsinkelse	3 s...30 min
Justering av lysintensitet	5...2000 Lux
Horisontal vinkel for deteksjon	0...120 °
Føleflate	Front: 12 m
Materiale	PC (polykarbonat) høyglans
Montering av enhet	Overflate
Monteringshøyde	2,5 M

## Miljø

IP-grad	IP55
Omgivelsestemperatur drift	-15...40 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 Cm
Pakke 1 Bredde	17,400 Cm
Pakke 1 Lengde	23,800 Cm
Pakke 1 Vekt	336,000 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	8,064 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	288
Pakke 3 Høyde	105,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	96,768 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	9
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	14 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	9.919995631160718
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.09655659228375395
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.11037180281936115
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	4.448199999999999
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.7263346655229049
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	14
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#"></a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#"></a>
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------