



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iCM
Produkt eller type komponent	Selector switch
Kortnavn utstyr	iCMD
Applikasjon	Elektrisk krets kontroll
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
[Ue] Merkespenning	415 v AC 50_60_HZ
Standarder	EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 part 107 UL

Komplementær

[Ie] Nominell driftsstrøm	10 A
Maksimalt tillatt spenning	440 V
Start/stopp	Dreihåndtak 5 positions
Merking	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN-skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	60 Mm
Bredde	36 Mm
Dybde	75 Mm
Vekt	58 G
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 Sykluser
Elektrisk levetid	AC-21A: 200000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Jumper-terminaler 1,5 Mm ²
Avmantlingslengde	9 Mm for nedeforbindelse
Tiltrekningsmoment	1 N.M nede

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 Cm
Pakke 1 Bredde	7,600 Cm
Pakke 1 Lengde	8,400 Cm
Pakke 1 Vekt	76,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,487 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	AT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**