



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSSW
Produkt eller type komponent	Omkobler
Kortnavn utstyr	iSSW
Applikasjon	Elektrisk krets kontroll
Antall poler	1P
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
[Ue] Merkespenning	250 V AC 50_60_HZ
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Komplementær

[Ie] Nominell driftsstrøm	20 A
Start/stopp	Kipp 3 positions
Merking	1 - 0 - 2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN-skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	82 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	75 Mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-22: 30000 sykluser Cos Phi=0.8
Tilkoblingsklemmer	Forskjøvet tunnel terminal (nede) 2 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² fleksibel Forskjøvet tunnel terminal (nede) 2 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² stiv uten endehylse
Avmantlingslengde	9 Mm
Tiltrekningsmoment	1 N.M

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Forurensninggrad	3
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,900 Cm
Pakke 1 Bredde	7,500 Cm
Pakke 1 Lengde	9,000 Cm
Pakke 1 Vekt	44,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,000 Cm
Pakke 2 Bredde	10,000 Cm
Pakke 2 Lengde	23,000 Cm
Pakke 2 Vekt	588,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	5,790 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	22
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.3088497462218559
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.007538211160769104
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.01135755761949666
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.1646609628183838
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.04102548160733663
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised