



### Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Fjernkontroll dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Mulige funksjoner	Automatic load type detection

### Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Halogenlampe: $\leq 400$ W Glødelampe: $\leq 400$ W Kompaktlysrør, dimmes: $\leq 80$ W LED lampe, dimmes: $\leq 60$ W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: $\leq 300$ W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: $\leq 400$ W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Strømforbruk i VA	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC - 15...10 % på 50 Hz
Forsyningsspenning	8...230 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse
Montering	DIN-skinne
9 mm polbredde	2
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 10 hjelpe trykk-knapper uten lys indikasjon, distanse : $< 100$ m
Dimmertype	Dimmer med minne
Høyde	85 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	60 Mm
Vekt	65 G

## Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,3 Cm
Pakke 1 Bredde	10,5 Cm
Pakke 1 Lengde	3,3 Cm
Pakke 1 Vekt	104,0 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	86
Pakke 2 Høyde	30,0 Cm
Pakke 2 Bredde	30,0 Cm
Pakke 2 Lengde	40,0 Cm
Pakke 2 Vekt	9,404 Kg

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**