



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Serie | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 SCU |
| Produkt eller type komponent | Fjernkontroll dimmer |
| Kortnavn utstyr | SCU |

Komplementær

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon | Bygning |
| Lasttype | 50 x Kompaktlysrør, elektronisk ballast: <= 1500 W 12 x Parallelt kompensert lysrør, elektronisk ballast: 58 W 20 x Parallelt kompensert lysrør, elektronisk ballast: 36 W 25 x lysrør, elektronisk ballast: 58 W 40 x Parallelt kompensert lysrør, elektronisk ballast: 18 W 40 x lysrør, elektronisk ballast: 36 W 50 x lysrør, elektronisk ballast: 18 W |
| Start/stopp | Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp |
| Strømforbruk i VA | 0,8 VA |
| Varmetap | 3 W |
| [Ue] merkespenning | 230 V AC +/- 10 % på 50 Hz |
| Utgangsstrøm | 0.2...100 mA |
| Type vern | Elektronisk overvolts beskyttelse Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Single shot thermal fuse Elektronisk overspenningsvern |
| Montering | DIN-skinne |
| 9 mm polbredde | 8 |
| Tilkoblede hjelpe | Maksimalt 25 hjelpe trykknapper uten lys indikasjon, distanse : < 50 m Maks 5 hjelpe trykknapper med lys indikasjon, distanse : < 50 m |
| Tilkoblingsklemmer | Skrulklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp |
| Høyde | 85 Mm |
| Bredde | 72 Mm |
| Dybde | 62 Mm |
| Vekt | 130 G |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| IP-grad | IP20 |
| Standarder | EN 60669-2-1 |
| Direktiver | 89/336 / EEC - EMC-direktivet 73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet |
| Omgivelsestemperatur drift | 0...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | 0...60 °C |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 8,100 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 9,600 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 9,800 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 172,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | CAR |
| Antall enheter i pakke 2 | 24 |
| Pakke 2 Høyde | 19,800 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,600 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,700 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 4,506 Kg |

Bærekraftig

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗 |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗 |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | No |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | LV |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**