



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Acti 9
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCM
Produkt eller type komponent	Selector switch
Kortnavn utstyr	iCMV
Applikasjon	Voltmeter selector
[Ue] Merkespenning	< 440 V AC 50_60_HZ

### Komplementær

[Ith] konvensjonell termisk strøm	10 A
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A
Start/stopp	Dreihåndtak 7 positions
Merking	L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN-skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	60 Mm
Bredde	36 Mm
Dybde	75 Mm
Mekanisk levetid	2000000 Sykluser
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser
Tilkoblingsklemmer	Captive screw-jumper terminals - <= 1,5 mm <sup>2</sup>


### Miljø

Standarder	IEC 60947-3
IP-grad	IP66 forside: IP20 Terminaler:
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 Cm
Pakke 1 Bredde	7,500 Cm
Pakke 1 Lengde	8,000 Cm
Pakke 1 Vekt	76,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,636 Kg

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	AT
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**