



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Feste
Kortnavn utstyr	RJ45 support
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning

Komplementær

Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Deksel	Lokk
Montering av enhet	Overflate
Monteringsmetode	Panelmontert
Tilkoblinger	Festeskrue
Vekt	0,084 Kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Høyde	85 Mm
Bredde	65 Mm
Dybde	45,2 Mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 Cm
Pakke 1 Bredde	8,500 Cm
Pakke 1 Lengde	6,500 Cm
Pakke 1 Vekt	84,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	12,000 Cm
Pakke 2 Bredde	21,000 Cm
Pakke 2 Lengde	27,000 Cm
Pakke 2 Vekt	1,659 Kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	5,464 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	15
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.7691486977987179
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0165765476178995
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.3454309318129678
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**