



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Serie | Mureva |
| Produkt eller type komponent | Kontakt |
| Kortnavn utstyr | Mureva-stikkontakt |
| Plugg, sokkel kategori | Lav spenning |
| Antall poler | 3P + E |
| Type nettverk | AC |
| Standard plugg | Industriell |

Komplementær

| | |
|--|--|
| Monteringsmetode | Panelmontert |
| Plugg, kontakt, kontrollstasjonen form | Rett |
| [In] merkestrøm | 125 A |
| [ue] merkespenning | 380...415 V |
| Nettverksfrekvens | 50_60_HZ |
| Jordingspunkt, mot klokka | 6 t |
| Plugg, socket materiale | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale | Pinner: rustfritt stål Hylser: fornikklet messing Fjærer: rustfritt stål |
| Tilkoblinger | Løs festeskruer |
| Kabelverrsnitt | 16...70 Mm ² |
| Vekt | 1,17 Kg |
| Basisdimensjon | 110 x 114 mm |
| Høyde | 114 Mm |
| Bredde | 129 Mm |
| Dybde | 161 Mm |
| Farge | Grå (RAL 7035) |
| Spennings farge | Rød |

Miljø

| | |
|--------------------------------|---|
| Standarder | EN 60309-2 EN 60309-1 |
| IP-grad | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med EN 62262 |
| Brannmotstand | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11 |
| Relativ fuktighet | 50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C (86400 s) |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 13,700 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 15,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 17,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 1,272 Kg |
| Enhetstype pakke 2 | S03 |
| Antall enheter i pakke 2 | 10 |
| Pakke 2 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 14,701 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 33 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 52 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 5.62416386006993 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 6 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.10816694759567977 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 43.89291549295775 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 44 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 2.6055584937739544 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 3 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 52 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗ |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗ |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | No |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : Commercialised