



## Teknisk informasjon

Produktspekter	PratiKa
Produkt eller type komponent	Socket for container
Kortnavn utstyr	PratiKa stikkontakt
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

## Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
[In] merkestrøm	32 A
[ue] merkespenning	400...440 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Jordingspunkt, mot klokka	3 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Hylser: messing
Vekt	0,38 Kg
Høyde	191 Mm
Bredde	106 Mm
Dybde	148 Mm
Farge	Grå ( RAL 7035)
Spennings farge	Rød

## Miljø

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C ( 86400 s )

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,4 Cm
Pakke 1 Bredde	16,1 Cm
Pakke 1 Lengde	8,1 Cm
Pakke 1 Vekt	446 G

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**