



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------|
| Serie | Mureva |
| Produkt eller type komponent | Støpsel |
| Kortnavn utstyr | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori | Lav spenning |
| Antall poler | 2P + E |
| Type nettverk | AC |
| Standard plugg | Industriell |

Komplementær

| | |
|--|--|
| Monteringsmetode | Veggmontert |
| Plugg, kontakt, kontrollstasjonen form | Vinklet |
| [In] merkestrøm | 32 A |
| [ue] merkespenning | 380...415 V |
| Nettverksfrekvens | 50_60_HZ |
| Jordingspunkt, mot klokka | 9 t |
| Plugg, socket materiale | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale | Pinner: fornikklet messing Skruer: rustfritt stål |
| Tilkoblinger | Hurtigkobling |
| Kabelverrsnitt | 2,5...6 Mm ² |
| Kabelens ytre diameter | 21,5 Mm |
| Gjengetype | M25 |
| Vekt | 0,27 Kg |
| Basisdimensjon | 120 x 90 mm |
| Høyde | 151 Mm |
| Bredde | 90 Mm |
| Dybde | 89 Mm |
| Farge | Grå (RAL 7035) |
| Spennings farge | Rød |

Miljø

| | |
|--------------------------------|---|
| Standarder | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| IP-grad | IP44 conforming to IEC 60529 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med EN 62262 |
| Brannmotstand | 750 °C i samsvar med IEC 60695-2-11 |
| Forurensninggrad | 3 |
| Relativ fuktighet | 50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 8,900 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 9,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 15,100 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 358,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 6 |
| Pakke 2 Høyde | 17,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 27,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 26,300 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 2,148 Kg |
| Enhetstype pakke 3 | S03 |
| Antall enheter i pakke 3 | 12 |
| Pakke 3 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 4,716 Kg |

Bærekraftig

| | |
|---------------------------------|--|
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| SCIP-nummer | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗ |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗ |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | No |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**