



### Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Autpmatisk gjeninnkobler
Kortnavn utstyr	ARA iID
Signalkontakt type	2 OF potensialfri kontakt
Signalkrest spenning	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

### Komplementær

Start/stopp	Begrensning av automatikk permanent 230 V AC 50_60_HZ Endelig gjeninnkobling impuls 230 V AC 50_60_HZ
Inngangsstrøm	5 MA
Impulsvarighet	>= 200 ms styrekrets
Responstid	< 500ms
[Us] Merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
Strømforbruk i W	2 W
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] nominell impulsspenning	6 KV
Verdien av innstillingen	Program 1: 15 gjeninnkoblingsforsøk, lange faste sykluser
Lokal varsling	Blinkende Orange LED: ikke operativ Blinkende grønn LED: normal drift Blinkende rød LED: gjeninnkoblingssyklus pågår Fast rød LED: automatisk gjeninnkobling blokkert
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN-skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Nei
9 mm polbredde	7
Høyde	93 Mm
Bredde	63 Mm
Dybde	75,5 Mm
Vekt	440 G
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	5000 Sykluser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Avmantlingslengde	Strømforsyning: 10 mm for bunnforbindelse Inngang: 10 mm for bunnforbindelse Utgang: 8 mm for toppforbindelse

Tiltrekningsmoment	Strømforsyning: 1 N.m Inngang: 1 N.m Utgang: 0,7 N.m
Kompatibel med	Acti9 iLD jordfeilbryter (rccb)
Produktkompatibilitet	2P iLD

## Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,6 Cm
Pakke 1 Bredde	11,2 Cm
Pakke 1 Lengde	16,6 Cm
Pakke 1 Vekt	511 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30 Cm
Pakke 2 Bredde	30 Cm
Pakke 2 Lengde	40 Cm
Pakke 2 Vekt	7,565 Kg

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei
Silikonfri	Nei
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**