



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Patron
Kortnavn utstyr	C20-350
Kompatibel med	Acti9 iPRD20r[RETURN]Acti9 iPRD20
Overspenningsvern type	Nettsystem
Standarder	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Godkjenninger	CE

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	MOV
Anvendes til	Overspenningsvern iPRD20r 1P + N Overspenningsvern iPRD20r 3P + N Overspenningsvern iPRD20 1P Overspenningsvern iPRD20 1P + N Overspenningsvern iPRD20 2P Overspenningsvern iPRD20 3P Overspenningsvern iPRD20 3P + N Overspenningsvern iPRD20 4P
Jordingssystem	TT TN
[Ue] Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominell utladningsstrøm	5 KA
Maksimal utladningsstrøm	20 KA
[Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspenning	350 V
[Up] Vernnivå overspenning	<1,1 KV type 2
Lokal varsling	Flagg (hvit/rød)
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	I overspenningsmodulen
9 mm polbredde	2
Høyde	57 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	56 Mm
Vekt	0,051 Kg
Farge	Hvit (RAL 9003)

Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Responstid	< 25 ns

Miljø

IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 Cm
Pakke 1 Bredde	7,300 Cm
Pakke 1 Lengde	9,200 Cm
Pakke 1 Vekt	70,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,200 Cm
Pakke 2 Bredde	10,200 Cm
Pakke 2 Lengde	28,000 Cm
Pakke 2 Vekt	914,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	8,885 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**