



Teknisk informasjon

Produktspekter	iPRD
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iPRD
Produkt eller type komponent	Overspenningsvern med pluggbare patroner
Kortnavn utstyr	iPRD40
Applikasjon	Distribusjon
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	KEMA-KEUR NF
Antall poler	2P
Fjernsignal	Uten
Overspenningsvern type	Nettsystem
Jordingsystem	TN-C-S

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	MOV
[Ue] Merkespenning	230 V AC (+/- 10 %) på 50_60_HZ
Nominell utladningsstrøm	Felles modus: 15 kA (L/PE) Felles modus: 15 kA (N/PE)
Maksimal utladningsstrøm	Felles modus: 40 kA L/PE Felles modus: 40 kA N/PE
[Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modus: 350 V L/PE Felles modus: 350 V N/PE
[Up] Vernnivå overspenning	Felles modus <1,4 kV type 2 L/PE Felles modus <1,4 kV type 2 N/PE
[Ut] Midlertidig overspenning	337 V L/N 5 s motstand 1200 V N/PE 200 ms "fail-safe" modus
Adskillertype	Forankoblet automatsikring iC60H 40 A kurve C - Icu 15 kA Forankoblet automatsikring IC60N 40 A kurve C - Icu 10 kA Forankoblet automatsikring NG125H 40 A kurve C - Icu 36 kA Forankoblet automatsikring NG125L 40 A kurve C - Icu 50 kA Forankoblet automatsikring NG125N 40 A kurve C - Icu 25 kA Tilhørende sikring gG 63 A - Icu 15 kA Tilhørende sikring gG 80 A - Icu 50 kA
Monteringsmetode	Klips på (DIN-skinne)

9 mm polbredde	4
Høyde	85 Mm
Bredde	36 Mm
Dybde	69 Mm
Vekt	0,217 Kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
Gjenværende strøm	0,003 MA 0,6 MA
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (nede) 2,5...35 mm ² Tunnel type klemme (oppe) 2,5...35 mm ²
Tiltrekningsmoment	2,5 N.M
Kompatibilitetskode	IPRD40

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 62262
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,3 Cm
Pakke 1 Bredde	7,5 Cm
Pakke 1 Lengde	9,2 Cm
Pakke 1 Vekt	240 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	8,3 Cm
Pakke 2 Bredde	10,2 Cm
Pakke 2 Lengde	27,7 Cm
Pakke 2 Vekt	1,51 Kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	14,879 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ☞
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ☞
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------