



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Acti 9 |
| Produkt eller type komponent | OC eller feilsignalkontakt |
| Kortnavn utstyr | iOF+SD 24 |
| Applikasjon | For Smartlink grensenitt |
| Type signalkontakter | 1 C/O |
| [In] Merkestrøm | 2...100 MA på 24 V, DC |
| 9 mm polbredde | 1 |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 |

Komplementær

| | |
|--------------------|---|
| Kompatibel med | Acti9 iC60 RCBO Acti9 Smartlink |
| Lokal varsling | Mekanisk varsel |
| Monteringsmetode | Klips på |
| Montering | DIN-skinne |
| Høyde | 86 Mm |
| Bredde | 9 Mm |
| Dybde | 71 Mm |
| Vekt | 30 G |
| Farge | Hvit |
| Tilkoblingsklemmer | Fjærklemme Ti24: 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - stiv Fjærklemme Ti24: 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel |
| Avmantlingslengde | 10 Mm |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 2,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 8,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 9,800 Cm |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Pakke 1 Vekt | 47,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | S03 |
| Antall enheter i pakke 2 | 72 |
| Pakke 2 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 4,259 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 29 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 0.5 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 0.004219674169888679 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.0001553666113815363 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.00021507839105568697 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0.5311163929133567 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0.5 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.0011528306302459326 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | 📄 Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| SCIP-nummer | A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723 |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 📄 |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 📄 |
| Produktets livssyklus | 📄 Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PT |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**