



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	3L
Totalt antall 18 mm moduler	24

Komplementær

Antall moduler	8 hull 2L + 18mm tillegg
Distribusjonstype	L1 L2 AUC L3 L1 AUC L2 L3 AUC L1 L2 VigiARC L3 L1 VigiARC L2 L3 VigiARC
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 2P
Senteravstand fane	18 Mm
Type tilkobling	Tann
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
Avstand	54 Mm
Merking	L1L2 - L3L1 - L2L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttes
Inkludert utstyr	2 endestykke
[Ie] Nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	415 v AC 50_60_HZ Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impuls spenning	6 KV
Montasjeplassering	Topp på dobbel terminal
9 mm polbredde	48
Høyde	15 Mm
Bredde	410 Mm
Dybde	30 Mm
Vekt	206 G
Antall pr. sett	Sett á 1
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iCV60 ARC
Kompatibilitet	Tilleggsenhet for deteksjon av lysbuefeil 63 A

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 Cm
Pakke 1 Bredde	1,6 Cm
Pakke 1 Lengde	41 Cm
Pakke 1 Vekt	210 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,7 Cm
Pakke 2 Bredde	8,7 Cm
Pakke 2 Lengde	46,6 Cm
Pakke 2 Vekt	1,1 Kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	40 Cm
Pakke 3 Lengde	60 Cm
Pakke 3 Vekt	11,76 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	67
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.0242416556402456
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.04082647614176466
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0028330177408099106
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	3.241228268801306
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.44188956399205603
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------