

EI-nummer: 1602833
EAN: 3606480383038



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Underspenningspole
Kortnavn utstyr	MNx
Styrespenning	400 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Med ekstern mating
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDC Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 DPN
Lokal varsling	Indikator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	82,5 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	73,5 Mm
Vekt	73 G
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Skrutilkobling (bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv
Avmantlingslengde	9 Mm for bunnforbindelse
Tiltrekningsmoment	1 N.M bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 Cm
Pakke 1 Bredde	3,000 Cm
Pakke 1 Lengde	9,500 Cm
Pakke 1 Vekt	85,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,500 Cm
Pakke 2 Bredde	10,000 Cm
Pakke 2 Lengde	26,500 Cm
Pakke 2 Vekt	736,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	7,144 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.3943477315132329
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.014519716045474482
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0201000532732042
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.1077372625357108
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	4e946b1f-2894-4149-b93b-de83881bcfbf
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**