



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 D0
Produkt eller type komponent	Sikringslastskillebryter
Kortnavn utstyr	D02
Antall poler	2P
Antall poler med vern	2
Utnyttelsekategori	AC-22A i samsvar med IEC 60947-3 DC-22B i samsvar med IEC 60947-3

Komplementær

[In] merkestrøm	63 A
Sikringskurve	GG AM
Sikringsstørrelse	15 x 36 mm
Sikringsstørrelseskode	D02
[Ue] merkespenning	230...400 V AC 50_60_HZ 110 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] nominell impuls spenning	6 KV
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	88 Mm
Bredde	72 Mm
Dybde	68 Mm
Mekanisk levetid	8500 Sykluser OPEN-CLOSE
Elektrisk levetid	1500 Sykluser
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1,5...35 Mm ² stiv Skrutilkobling 1,5...25 Mm ² fleksibel Skrutilkobling 1,5...25 Mm ² fleksibel ed endehylse
Avmantlingslengde	14 Mm
Tiltrekningsmoment	3 N.M



Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60269-3
Godkjenninger	VDE
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 Cm
Pakke 1 Bredde	5,400 Cm
Pakke 1 Lengde	9,000 Cm
Pakke 1 Vekt	269,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	8,500 Cm
Pakke 2 Bredde	9,700 Cm
Pakke 2 Lengde	32,800 Cm
Pakke 2 Vekt	1,672 Kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	10,450 Kg

Bærekraftig

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	SI
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**