



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SFN
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	1800 Mm
Nominell bredde på skap	600 Mm
Kapslingsdybde	800 Mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 glideskinner 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 struktur 1 dør 1 låsesystem med håndtak: dør 1 bakside på panel 1 tak

Komplementær

Struktur type	Dannet av en enkelt seksjon Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Perforert struktur med en stigning på 25 mm Plater og dører bygget inn i konstruksjonen
Døråpning	Vendbar (120 °)
Type dør	Glaser front
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats inngangsdør
Antall dører	Front: 1 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Front Sidene av kabinettet Bakside
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Bakside på panel Med skruer Tak Med skruer Monteringsplate brakett Med skruer Glideskinne Med skruer

Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: Securit glass Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Vekt	63,9 Kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	193,000 Cm
Pakke 1 Bredde	75,000 Cm
Pakke 1 Lengde	89,000 Cm
Pakke 1 Vekt	79,100 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	97
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	419 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	203.4522334
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	203 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	14.99873761
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	15 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	21.23461664
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	21 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	179.1725276
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	179 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	📄 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	419
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert metall	45 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 📄
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 📄
Produktets livssyklus	📄 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**