



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse
Polene beskrivelse	24 x 1P: fast iC120 12 x 2P: fast iC120 8 x 3P: fast iC120 6 x 4P: fast iC120 4 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 12 x 2P: fast NG125 8 x 3P: fast NG125 6 x 4P: fast NG125 5 x 2P: fast iC120 3 x 3P: fast iC120 3 x 4P: fast iC120 6 x 2P: fast NG125 4 x 3P: fast NG125 3 x 4P: fast NG125

## Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS100, direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS100, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS125, direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS125, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS160, direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS160, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS40, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS63, direkte i 850 mm Bredgulvskap 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap
9 mm polbredde	72
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	50 Mm
Bredde	488 Mm
Dybde	102 Mm
Vekt	0,3 Kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall
Tykkelse	1,5 Mm


## Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,500 Cm
Pakke 1 Bredde	5,300 Cm
Pakke 1 Lengde	69,900 Cm
Pakke 1 Vekt	302,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	19,000 Cm
Pakke 2 Bredde	13,000 Cm
Pakke 2 Lengde	73,500 Cm
Pakke 2 Vekt	2,700 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	78,800 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	86,480 Kg

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	 <a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja

Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	<b>Commercialised</b>
-----------------------	-----------------------