



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kabelfelt
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA 1 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast GV2LE 4 x 3P: fast GV2ME 4 x 3P: fast GV2RTn

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2LE, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2LE, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2ME, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2ME, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS40, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS40, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS63, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS63, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 NA, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 NA, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt
9 mm polbredde	20
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	52 Mm
Bredde	218 Mm
Dybde	100 Mm
Vekt	0,14 Kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,200 Cm
Pakke 1 Bredde	10,500 Cm
Pakke 1 Lengde	21,500 Cm
Pakke 1 Vekt	165,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	13,300 Cm

Pakke 2 Bredde	21,700 Cm
Pakke 2 Lengde	25,400 Cm
Pakke 2 Vekt	1,800 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	40,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	63,500 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**