


Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontalt

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkopling	Tilkoblingsblokk
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturett
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	300 Mm
Vekt	1,12 Kg

EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------