



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	<p>Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast 1/2 eller en modul lampe - horisontal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: måleenhet Multi 9: måleenhet Vigirex: RH197M</p>
Polene beskrivelse	<p>1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 9 x 3P: fast GV2LE 9 x 3P: fast GV2ME 9 x 3P: fast GV2RTn 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA 1 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon</p>

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Kabinett nominell høyde	2000 Mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	2 modul(er): 1/2 eller en modul lampe, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2LE, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2ME, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM10 i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM10H i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM20 i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM20H i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): IM9 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): IM9-OL i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS100, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS100, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS125, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS125, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS160, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS160, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS40, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS63, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): måleenhet i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 NA, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH10 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH197M i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH21 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH99 i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	43 Mm
Bredde	592 Mm
Dybde	126 Mm
Vekt	0,5 Kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 Cm
Pakke 1 Bredde	12,800 Cm
Pakke 1 Lengde	60,500 Cm
Pakke 1 Vekt	494,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	14,800 Cm
Pakke 2 Bredde	27,600 Cm
Pakke 2 Lengde	62,700 Cm
Pakke 2 Vekt	6,196 Kg
Enhetstype pakke 3	P12

Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	67,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	135,920 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ☒
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ☒
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**