



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX250 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Tekstureret Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 Mm
Høyde	200 Mm
Vekt	2,36 Kg
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehan 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 Cm
Pakke 1 Bredde	20,000 Cm
Pakke 1 Lengde	57,000 Cm
Pakke 1 Vekt	2,403 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	75,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	206,240 Kg

Bærekraftig

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitet
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------