



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): INS250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): INV250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

### Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturett
Farge	Hvit ( RAL 9003)
Bredde	536 Mm
Høyde	289 Mm
Vekt	3,3 Kg
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 Cm
Pakke 1 Bredde	29,000 Cm
Pakke 1 Lengde	57,500 Cm
Pakke 1 Vekt	3,386 Kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	14,500 Cm
Pakke 2 Bredde	39,500 Cm
Pakke 2 Lengde	59,500 Cm
Pakke 2 Vekt	11,054 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	104,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	144,648 Kg

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitet
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**