



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon EasyPact CVS: fast CVS800...1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon EasyPact CVS: fast CVS800...1600 - kontroll: dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS800...1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS800...1600 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	17 modul(er): NS1250, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NS1250, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NS1250, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NS1250, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NS1600, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NS1600, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NS1600, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NS630b...1000, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 12 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NS630b...1000, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): CVS800...1600, foran tilkobling i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturett
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 Mm
Høyde	300 Mm

Pakke 1 Vekt	3,250 Kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	41,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,500 Cm
Pakke 2 Vekt	10,942 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	61,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	143,300 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitet
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**