



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: uttrekkbar NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT16 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	36 modul(er): NS1250, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS1600, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS630b...1000, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT06...10, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT12, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT16, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturett
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	328 Mm
Høyde	30 Mm

Vekt	1,62 Kg
Skap/kapsling bredde	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreieha 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreieha 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 dir 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert o 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Ve 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkol 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkol

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 Cm
Pakke 1 Bredde	33,0 Cm
Pakke 1 Lengde	36,5 Cm
Pakke 1 Vekt	1,65 Kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 Cm
Pakke 2 Bredde	40,0 Cm
Pakke 2 Lengde	60,0 Cm
Pakke 2 Vekt	17,0 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvali
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**