



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling Spacial Spacial SFP kapsling
Produktkompatibilitet	Universal enclosure
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	3P + N
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	8 KV
[Ie] Nominell drifts ­ strøm	200 A
[In] merke ­ strøm	200 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 KA
Tilkoblings ­ klemmer	Tilførsel: krympede lug70 mm ² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klem ­ lister (fase) , 18 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klem ­ lister (fase) , 18 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: quick-koble klem ­ lister (nøytral) , 27 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klem ­ lister (nøytral) , 27 x 4...10 mm ² (stiv)
9 mm pol ­ bredde	72
Totalt antall 18 mm moduler	36
Bredde	750 Mm
Vekt	2,3 Kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,900 Cm
Pakke 1 Bredde	7,600 Cm
Pakke 1 Lengde	66,000 Cm
Pakke 1 Vekt	2,255 Kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	6,900 Cm
Pakke 2 Bredde	23,000 Cm
Pakke 2 Lengde	66,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,794 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	95,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	430,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitet
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**