

LVS04033

Linery DP(Polyblock)-fordelingsblokk for DIN
skinne-250A 3P-27hull for PrismaSeT G/P

EI-nummer: 2442647
EAN: 3606481870872



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT Prisma PH kapsling PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Montasjeplate DIN-skinne
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	8 KV
[Ie] Nominell drifts ­ strøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort ­ tids/kortslutnings ­ merke ­ strøm	8,5 KA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle ­ strøm	30 KA
I ² t ved aktivering	72250000 A ² .S
Tilkoblings ­ klemmer	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling 120 mm ² Fordeling: fjær ­ klemmer (fase) , 6 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjær ­ klemmer (fase) , 3 x 6...16 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjær ­ klemmer (fase) , 6 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: fjær ­ klemmer (fase) , 3 x 6...16 mm ² (stiv)
Høyde	140 Mm
Bredde	105 Mm
Dybde	64 Mm
Vekt	0,74 Kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Glødetrådtype	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,800 Cm
Pakke 1 Bredde	12,000 Cm
Pakke 1 Lengde	14,500 Cm
Pakke 1 Vekt	721,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 Cm
Pakke 2 Bredde	29,000 Cm
Pakke 2 Lengde	33,500 Cm
Pakke 2 Vekt	7,280 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	280
Pakke 3 Høyde	99,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	212,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til k
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ☞
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ☞
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : **Commercialised**