

LVS04045

Fordelingsblokk-Linergy

DX(Distriblokk)-125A-4P-6moduler-52 hull-PrismaSeT G/P

EI-nummer: 2442650
EAN: 3606481870896



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT Prisma PH kapsling PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	DIN-skinne
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impuls spenning	8 KV
[Ie] Nominell drifts strøm	125 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	4,5 KA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 KA
I ² t ved aktiv ering	20250000 A ² .S

Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme35 mm ² (stiv) Tilførsel: tunnel type klemme35 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm ² (stiv) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...16 mm ² (fleksibel) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...25 mm ² (stiv)
9 mm polbredde	12
Høyde	127 Mm
Bredde	108 Mm
Dybde	48 Mm
Vekt	0,5 Kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)




Miljø

Forurensninggrad	3
Glødetrådtype	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,800 Cm
Pakke 1 Bredde	11,200 Cm
Pakke 1 Lengde	13,500 Cm
Pakke 1 Vekt	472,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	11,700 Cm
Pakke 2 Bredde	15,000 Cm
Pakke 2 Lengde	49,600 Cm
Pakke 2 Vekt	2,540 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	420
Pakke 3 Høyde	95,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	212,240 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja

Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**