



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	4P
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 Mm
Bredde	550 Mm
Dybde	300 Mm
Vekt	21,72 Kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmonter 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehå 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilko 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehå 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilko 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmonter 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmonter 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 Cm
Pakke 1 Bredde	11,5 Cm
Pakke 1 Lengde	54,5 Cm
Pakke 1 Vekt	21,133 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	26,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	306,5 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**