



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Tak
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Applikasjon	Lavspenning, elektrisk distribusjon
Utførelse	Metallkapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Skapfelt - bredde 300 mm, dybde 400 mm
Standarder	IEC 61439-1 for skap IEC 61439-2 for skap
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturent Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Spesielle fargealternativer	Ja
Bredde	300 Mm
Dybde	400 Mm
Vekt	1,36 Kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 for skap
IK beskyttelsesklasse	IK08

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 Cm
Pakke 1 Bredde	40,500 Cm
Pakke 1 Lengde	40,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,474 Kg

Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	35,000 Cm
Pakke 2 Bredde	81,500 Cm
Pakke 2 Lengde	124,000 Cm
Pakke 2 Vekt	56,000 Kg

Bærekraftig

Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**