



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT Prisma PH kapsling PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kapsling Compact Compact NSXm effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Prisma montasjeplate DIN-skinne
Installert utstyr	Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	8 KV
[Ie] Nominell drifts ­ strøm	160 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 KA
I _t ved aktiv ­ ering	4700000 A ² .S
Tilkoblings ­ klemmer	Tilfø ­ rsel: kabelsko (per fase) 70 mm ² Fordeling: fjær ­ klemmer (per fase) , 4 x 4...10 mm ² (fast eller bøyelig) Fordeling: fjær ­ klemmer (per fase) , 2 x 6...16 mm ² (fast eller bøyelig)
9 mm pol ­ bredde	9
Høyde	140 Mm
Bredde	81 Mm
Dybde	58 Mm
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensningsgrad	3
Over spenningskategori	III
Glødetrådtype	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 Cm
Pakke 1 Bredde	9,800 Cm
Pakke 1 Lengde	14,500 Cm
Pakke 1 Vekt	564,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	5,970 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	28,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	59,120 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**