



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT Prisma PH kapsling PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kapsling Compact Compact NSXm effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Prisma montasjeplate DIN-skinne
Installert utstyr	Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSXm integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSXm integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] Nominell driftsstrøm	160 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I ² t ved aktivering	4700000 A ² .S
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: kabelsko (per fase) 70 mm ² Fordeling: fjærklemmer (per fase) , 4 x 4...10 mm ² (fast eller bøyelig) Fordeling: fjærklemmer (per fase) , 2 x 6...16 mm ² (fast eller bøyelig)
9 mm polbredde	12
Høyde	140 Mm
Bredde	108 Mm
Dybde	58 Mm
Farge	Sort

Miljø

Forurensningsgrad	3
Over spenningskategori	III
Glødetrådtype	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 Cm
Pakke 1 Bredde	12,6 Cm
Pakke 1 Lengde	14,5 Cm
Pakke 1 Vekt	748 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15 Cm
Pakke 2 Bredde	30 Cm
Pakke 2 Lengde	40 Cm
Pakke 2 Vekt	7,739 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**