



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SD
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Monoblokk kontroll skrivebord med bakpanelet
Kabinett nominell høyde	1000 Mm
Nominell bredde på skap	600 Mm
Kapslingsdybde	597 Mm
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 1 dør 2 låse: dør 4 justering rail 1 pakknippelen plate 2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk 1 bakside på panel 3 topplaten: på toppen av styrepulten

Komplementær

Ramme type	Ett stykke struktur brettet og sveiset
Type dør	Flat
Antall dører	Front: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar 120 ° dør
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	En innføringsplaten
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Skrivebord lokk av hengsler Pakknippelen plate ved klipping skruer Blanking deksler Med skruer Bakside på panel Med skruer
Materiale	Kropp: stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Tykkelse	1,5 Mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	62,000 Cm
Pakke 1 Bredde	62,000 Cm
Pakke 1 Lengde	107,000 Cm
Pakke 1 Vekt	54,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	126,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	130,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	509 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	263.6602411480556
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	264 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	107.20742491512392
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	107 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	10.638920421568518
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	11 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	127.21612419517224
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	127 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	📄 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	509
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 📄
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 📄
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**