



### Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Applikasjon	Multi-purpose
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 2 dør 2 pøknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 1 blokkeringsfrie bremses: venstre dør 4 monteringsplate brakett 1 Montasjeplate
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Montasjeplate Med skruer monteringsplate brakett Monteringsplate brakett Med skruer
Kabinett nominell høyde	1800 Mm
Nominell bredde på skap	1200 Mm
Kapslingsdybde	500 Mm

### Komplementær

Antall dører	Front: 2 dør(er)
Døråpning	VENSTRE ( 120 °) Høyre ( 120 °)
Type dør	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Ramme type	Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Montasjeplate: galvanisert stål Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå ( RAL 7035) Grep: sort ( RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	163 Kg

## Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	DNV[RETURN]UL[RETURN]BV
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	193,000 Cm
Pakke 1 Bredde	125,000 Cm
Pakke 1 Lengde	59,000 Cm
Pakke 1 Vekt	167,000 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0,8868977449619481
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 141 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	374.17613936198126
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	374 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	330.9628599486412
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	331 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	25.546777079214174
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	26 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	410.2498311949625
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	410 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1141
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**